Cadillac ATS (Руководство по эксплуатации Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/ats/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-30 SAE	двигатели 2,0 л и 3,6 л V6	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 314
Вязкость масла	5W-20 SAE	двигатель 2,5 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 314
Вязкость масла	0W-30 SAE	условия предельно низких температур (ниже −29 °C)	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 314
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 314
Замена масла, интервал	1000 км	после появления сообщения CHANGE ENGINE OIL SOON	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 315
Замена масла, интервал	5000 км	при случайном сбросе монитора жизни моторного масла	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 316
Масло в КПП, тип	DEXRON®-VI	АКП	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 394
Антифриз, тип	DEX-COOL (смесь с чистой питьевой водой в пропорции 50:50)	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 321
Антифриз, тип	DEX-COOL	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 324
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 328
Топливо	не менее 95 RON	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 292
Размер шин	P225/45R17	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	225/40R18 92V	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354
Размер шин	225/40RF18 88W	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354
Размер шин	255/35RF18 90W	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354
Размер шин	225/40R18	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 368
Размер шин	255/35RF18	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 368
Размер шин	225/35R19	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 368
Размер шин	255/30R19	—	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 368
Давление в шинах, перед	300 кПа (44 psi)	шины 225/40RF18 88W и 255/35RF18 90W, движение на высокой скорости (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354
Давление в шинах, перед	280 кПа (41 psi)	шины P225/45R17 и 225/40R18 92V, движение на высокой скорости (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 354
АКБ, полярность	черный провод от «отрицательной» (−) клеммы	клемма для отключения при хранении	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 331
Свечи зажигания	12626906 / 41-116	двигатель 2,0 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 395
Свечи зажигания	12627160 / 41-115	двигатель 2,5 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 395
Свечи зажигания	12622561 / 41-109	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 395
Зазор свечей	0,9 мм	двигатель 2,0 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 403
Зазор свечей	1,1 мм	двигатель 2,5 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 403

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	1,1 мм (0,043 дюйма)	двигатель 2,5 л L4	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 403
Зазор свечей	1,1 мм	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 403
Зазор свечей	1,1 мм (0,043 дюйма)	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac ATS (2013 (Cadillac ATS 2013 MY)), стр. 403