Cadillac CT6 (Руководство по эксплуатации Cadillac CT6 (2018 (CT6))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 04.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/ct6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,7 л	двигатель 2,0 л L4	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Масло при замене с фильтром	5,7 л	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Масло при замене с фильтром	5,7 л	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 276
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 276
Замена масла, интервал	1000 км	после появления сообщения CHANGE ENGINE OIL SOON	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 277
Замена масла, интервал	5000 км	при случайном сбросе показаний индикатора	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 278
Масло в КПП, тип	DEXRON-HP Automatic Transmission Fluid (номер по каталогу GM 19331925)	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 361
Антифриз, объём системы	8,6 л	двигатель 2,0 л L4	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Антифриз, объём системы	10,3 л	двигатель 2,0 л L4 с задним кондиционером	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Антифриз, объём системы	10,6 л	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Антифриз, объём системы	11,5 л	двигатель 3,0 л V6 с дополнительным радиатором	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	12,3 л	двигатель 3,0 л V6 с задним кондиционером	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Антифриз, объём системы	13,2 л	двигатель 3,0 л V6 с задним кондиционером и дополнительным радиатором	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Антифриз, объём системы	3,2 л	двигатель 3,0 л V6, интеркулеры	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Антифриз, объём системы	9,8 л	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Антифриз, объём системы	11,4 л	двигатель 3,6 л V6 с задним кондиционером	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Антифриз, тип	Смесь питьевой или деминерализованной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50/50	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 361
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 287
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 (номер по каталогу GM 19299818)	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 361
Тормозная жидкость, объём	0,4 л	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 365
Топливный бак	72,7 л	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Топливо	98	двигатель 2,0 л L4 Turbo и двигатель 3,0 л V6 Twin Turbo	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 28
Топливо	95	двигатель 2,0 л L4 Turbo и двигатель 3,0 л V6 Twin Turbo, кратковременно	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 28
Топливо	не менее 95	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 28
Топливо	98	двигатель L4 2,0 л с турбонаддувом	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 262
Топливо	не менее 98	двигатель V6 3,0 л с двойным турбонаддувом	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 262

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	245/45R19	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 304
Размер шин	245/40R20	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 304
Размер шин	245/45R19, 245/40R20 или 245/40ZR20	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 304
Размер шин	235/50R18 97V	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Размер шин	245/45R19 98V	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Размер шин	245/40R20 95W	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, перед	270 кПа	шины 235/50R18 97V или 245/45R19 98V, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, перед	290 кПа	шины 245/40R20 95W, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, перед	240 кПа	шины 245/40ZR20 95Y, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, зад	270 кПа	шины 235/50R18 97V или 245/45R19 98V, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, зад	290 кПа	шины 245/40R20 95W, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Давление в шинах, зад	260 кПа	шины 245/40ZR20 95Y, перед движением с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 310
Момент затяжки колёс	150 Н·м	—	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 366
Свечи зажигания	GM 12647827 / ACDelco 41-125	двигатель 2,0 л L4	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 362
Свечи зажигания	GM 12650283 / ACDelco 41-131	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 362

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	GM 12646780 / ACDelco 41-130	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 362
Зазор свечей	0,65–0,75 мм	Двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 367
Зазор свечей	0,75–0,90 мм	двигатель 2,0 л L4, VIN-код X	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 367
Зазор свечей	0,65–0,75 мм	двигатель 3,0 л V6, VIN-код 6	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 367
Зазор свечей	0,80–0,90 мм	двигатель 3,6 л V6, VIN-код S	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 367
Щётки стеклоочистителя	60 см	сторона водителя	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 362
Щётки стеклоочистителя	45 см	сторона переднего пассажира	Руководство Cadillac CT6 (2018 (CT6)), стр. 362