



Cadillac CTS (Руководство по эксплуатации Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/cts/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,7 л	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Масло при замене с фильтром	5,7 л	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Масло при замене с фильтром	5,7 л	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 263
Вязкость масла	SAE 0W-30	температура воздуха ниже -29 °C	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 263
Класс / допуск масла	dexos1™	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 262
Класс / допуск масла	dexos2	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 263
Класс / допуск масла	dexos2	для температур ниже -29 °C	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 263
Замена масла, интервал	5 000 км	при случайном сбросе монитора жизни моторного масла	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 264
Замена масла, интервал	15 000 км	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 348
Масло в КПП, объём	6,3 л	двигатель 3,0 л V6, 6-ступенчатая АКП, при снятии поддона и замене фильтра	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361
Масло в КПП, объём	6,3 л	двигатель 3,6 л V6, 6-ступенчатая АКП, при снятии поддона и замене фильтра	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	6,3 л	двигатель 6,2 л V8, 6-ступенчатая АКП, при снятии поддона и замене фильтра	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361
Масло в КПП, объём	3,8 л	двигатель 6,2 л V8, 6-ступенчатая МКП	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361
Масло в КПП, тип	Рабочая жидкость DEXRON®-VI для автоматической коробки передач	АКП	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 353
Масло в КПП, тип	DEXRON®-VI	АКП	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 353
Масло в КПП, тип	Масло для механической коробки передач (номер по каталогу GM 88861800)	МКП (CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 353
Антифриз, объём системы	10,3 л	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Антифриз, объём системы	11,3 л	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Антифриз, объём системы	11,8 л	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 360
Антифриз, тип	DEX-COOL (не содержит силикатов)	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 269
Антифриз, тип	DEX-COOL®	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 270
Антифриз, тип	смесь чистой питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50/50	смесь с водой	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 270
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 279
Тормозная жидкость, тип	Тормозная жидкость DOT 3 (Номер по каталогу GM 88862806)	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 353
Топливный бак	68,1 л	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361
Топливо	не менее 92	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	не менее 95	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 242
Размер шин	P235/50R18, 245/45ZR19, P245/45R19, 255/40ZR19, P265/45R18, 275/40ZR19, 285/35ZR19	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	P235/50R18	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	245/45ZR19	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	255/40ZR19	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	P265/45R18	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	275/40ZR19	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Размер шин	285/35ZR19	низкопрофильные шины	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 302
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	движение на скорости 160 км/ч и выше, шины 255/40ZR19 или 285/35ZR19	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 304
Момент затяжки колёс	190 Нм Н·м	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 361
Свечи зажигания	GM 12622561 / ACDelco 41-109	двигатель 3,0 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 355
Свечи зажигания	GM 12622561 / ACDelco 41-109	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 355
Свечи зажигания	GM 12571165 / ACDelco 41-104	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 355
Зазор свечей	1,1 мм	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 362
Зазор свечей	1,1 мм (0,043 дюйма)	двигатель 3,6 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 362

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	1,1 мм (0,043 дюйма)	двигатель 3.0 л V6	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 362
Зазор свечей	1,01 мм	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 362
Зазор свечей	1,01 мм (0,040 дюйма)	двигатель 6,2 л V8	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 362
Лампа ПТФ	H11LL	—	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 287
Щётки стеклоочистителя	56,5 см	со стороны водителя (кроме CTS-V и CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 355
Щётки стеклоочистителя	53,3 см	со стороны пассажира (кроме CTS-V и CTS-V)	Руководство Cadillac CTS (2013 (CTS, CTS-V)), стр. 355