



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	7,6 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 279
Класс / допуск масла	dexos1™ (рекомендуется ACDelco dexos1 full synthetic)	моторное масло	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 367
Замена масла, интервал	1000 км	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 357
Замена масла, интервал	5000 км	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 357
Масло в КПП, объём	1,5 л	раздаточная коробка	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Масло в КПП, тип	DEXRON®-HP Automatic Transmission Fluid	автоматическая коробка передач	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 367
Масло в КПП, тип	DEXRON-VI	раздаточная коробка	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 367
Антифриз, объём системы	16,8 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Антифриз, тип	DEX-COOL®	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 283
Антифриз, тип	смесь чистой питьевой или деминерализованной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50:50	смесь с водой 50:50	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 283

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость DEX-COOL, соответствующая требованиям стандарта GM GMW3420	смесь с водой 50:50	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 283
Антифриз, тип	GM GMW3420	стандарт GM	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 283
Антифриз, тип	Смесь питьевой или деминерализованной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50:50	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 367
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 289
Топливный бак	119,2 л	длинная колесная база	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Топливный бак	98,4 л	короткая колесная база	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Топливо	95	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 249
Момент затяжки колёс	190 Нм Н·м	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 371
Свечи зажигания	GM 12622441 / ACDelco 41-114	—	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 368
Зазор свечей	0,95–1,10 мм	двигатель 6,2 л V8 (VIN-код J)	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 372
Щётки стеклоочистителя	33 см	заднее стекло	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 368
Щётки стеклоочистителя	55 см	сторона водителя	Руководство Cadillac Escalade (2020 (Cadillac Escalade)), стр. 368