



Cadillac SRX (Руководство по эксплуатации Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/srx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5.7 L л	двигатель 2.8L V6	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 436
Масло при замене с фильтром	5.7 L л	двигатель 3.0L V6	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 436
Масло в КПП, объём	9.0 L л	двигатель 3.0L V6, 6-ступенчатая АКП (слив и заправка)	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 437
Антифриз, объём системы	12.4 L л	двигатель 2.8L V6	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 436
Антифриз, объём системы	11.9 L л	двигатель 3.0L V6	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 436
Топливный бак	79.5 L л	—	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 436
Размер шин	P235/65R18	—	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 367
Размер шин	P235/55R20	—	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	высокоскоростное движение (160 км/ч и выше), шины P235/65R18, P235/55R20, 235/55R20	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа	скорости 160 км/ч и выше, шины P235/65R18, P235/55R20 или 235/55R20	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 367
Давление при полной загрузке	420 кПа (60 psi)	компактное запасное колесо	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 406
Момент затяжки колёс	150 Y Н·м	—	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 437

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	GM 12622561 / ACDelco 41–109	двигатели 2.8L V6 и 3.0L V6	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 430
Зазор свечей	1.10 mm мм	двигатель 2.8L V6 (LAU)	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 437
Зазор свечей	1.10 mm мм	двигатель 3.0L V6 (LF1)	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 437
Лампа ближнего света	H10	Фара головного света	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 349
Лампа дальнего света	9005	Фара головного света	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 349
Лампа поворотника (перед)	7440	Передний указатель поворота	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 349
Лампа ПТФ	H10	Противотуманная фара	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 349
Лампа стоп-сигнала	7440	Задний комбинированный фонарь (стоп-сигнал/указатель поворота)	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 349
Щётки стеклоочистителя	65.0 cm см	водительская сторона	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 430
Щётки стеклоочистителя	30.0 cm см	задняя	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 430
Щётки стеклоочистителя	42.5 cm см	пассажирская сторона	Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 430