Cadillac XT6 (Руководство по эксплуатации Cadillac XT6 (2021 (XT6))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/xt6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,0 л	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 418
Вязкость масла	SAE 0W-20	двигатель 2,0 л L4 с турбонаддувом	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 334
Класс / допуск масла	dexos1	двигатель 2,0 л L4 с турбонаддувом	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 333
Класс / допуск масла	спецификация dexos1™, или эквивалентное ему с подходящим уровнем вязкости по SAE	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 414
Масло в КПП, тип	DEXRON-VI	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 414
Антифриз, объём системы	10,6 л	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 418
Антифриз, тип	50:50	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 338
Антифриз, тип	DEX-COOL	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 338
Антифриз, тип	GM GMW3420	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 339
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 343
Топливный бак	73,4 л	автомобиль с передним приводом	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 418
Топливный бак	82,1 л	автомобиль с полным приводом	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 418

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	98	двигатель 2,0 л L4 с турбонаддувом	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 309
Топливо	95	двигатель 2,0 л L4 с турбонаддувом, минимально допустимое	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 309
Размер шин	235/65R18	летние шины High Performance	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 360
Размер шин	235/55R20	летние шины High Performance	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 360
Размер шин	265/45R21	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 377
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	движение с высокой скоростью, шины 235/55R20	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	движение с высокой скоростью, шины 235/65R18	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	движение с высокой скоростью, шины 265/45R21	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	шины 235/55R20, движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	шины 235/65R18, движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Давление при полной загрузке	300 кПа (44 psi)	шины 265/45R21, движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше)	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 367
Момент затяжки колёс	190 Н·м	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 418
Свечи зажигания	55504354 / 41-130-IP	—	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 415
Зазор свечей	0,75–0,90 мм	двигатель 2,0 л L4 (LTG)	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 419
Щётки стеклоочистителя	60 см	водитель	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 415

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Щётки стеклоочистителя	30 см	задняя	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 415
Щётки стеклоочистителя	50 см	передний пассажир	Руководство Cadillac XT6 (2021 (XT6)), стр. 415