



Changan CS35 Max (Руководство по эксплуатации Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/cs35-max/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,9л ± 0,1л	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 139
Класс / допуск масла	API/ILSAC SN/GF-5 и выше	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 139
Класс / допуск масла	CTS-03.08.060 W-20 или SN/GF-5 и выше 0W-20 по Q/JDJ-GY5	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Масло в КПП, объём	4,8л ± 0,1л	DCT	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Масло в КПП, объём	1,8л ± 0,1л	МКПП	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Масло в КПП, тип	Shell LVTF-100-5.5	DCT	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Масло в КПП, тип	MTF P-CS 75/85 или GL-4 75W/90	МКПП	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Антифриз, объём системы	5,3л ± 0,2л	двигатель JL473QK	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6,0±0,2 л	двигатели JL473ZQ7, JL473ZQ5, JL473ZQF, высокотемпературный контур	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 175
Антифриз, объём системы	2,5±0,2 л	двигатели JL473ZQ7, JL473ZQ5, JL473ZQF, низкотемпературный контур	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 175
Антифриз, тип	LEC--40 по Q/JD 1028	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Тормозная жидкость, тип	HZY-4	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 175
Тормозная жидкость, объём	Около 0,8 л	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 175
Топливный бак	51 л	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 174
Топливо	неэтилированный бензин RON не ниже 92 (на Ближнем Востоке не ниже 91)/AKI не ниже 89	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 102
Бачок омывателя	1±0,2л	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 175
Размер шин	225/50R18	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 148
Размер шин	225/60R17	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Размер шин	225/55R18	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Размер шин	T125/80*17	запасное колесо	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	17×7J	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Размер дисков	18×7J	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, перед	250 кПа	без нагрузки, шины 225/60R17 и 225/55R18	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, перед	420 кПа	запасное колесо T125/80*17	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, перед	230 кПа	комфортное давление, передние	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, перед	250 кПа	шины 225/60R17 (17×7J) и 225/55R18 (18×7J), без нагрузки	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, зад	250 кПа	без нагрузки, шины 225/60R17 и 225/55R18	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, зад	420 кПа	запасное колесо T125/80*17	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, зад	230 кПа	комфортное давление, задние	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление в шинах, зад	250 кПа	шины 225/60R17 (17×7J) и 225/55R18 (18×7J), без нагрузки	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо T125/80*17, передние	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Давление при полной загрузке	230 кПа	комфортное давление (comfortable), передние	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	250 кПа	передние, шины 225/60R17 и 225/55R18	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 176
Момент затяжки колёс	90–120 Н·м	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 164
Свечи зажигания	HU10A80P	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Свечи зажигания	HU10A80P	двигатели JL473ZQ7/JL473ZQ5/JL473ZQF	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Свечи зажигания	HU10A80P	двигатель JL473QK	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Зазор свечей	0,6-0,7 мм	—	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Зазор свечей	0,6-0,7 мм	двигатели JL473ZQ7/JL473ZQ5/JL473ZQF	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Зазор свечей	0,6-0,7 мм	двигатель JL473QK	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 172
Щётки стеклоочистителя	550 мм	водительская (основная)	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 157
Щётки стеклоочистителя	400 мм	пассажирская (дополнительная)	Руководство Changan CS35 Max (2025 (Changan CS35 Max)), стр. 157