



# Changan CS55 Plus (Руководство по эксплуатации Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/cs55-plus/>

| Параметр                              | Значение           | Условие / вариант            | Источник                                                  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 3,9±0,1 л          | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 3,9±0,1 л          | двигатель JL473ZQ7           | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Вязкость масла                        | 0W-20              | двигатель JL473ZQ7           | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Класс / допуск масла                  | SN/GF-5            | двигатель JL473ZQ7           | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Замена масла, интервал                | 5000 км            | тяжелые условия эксплуатации | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 207 |
| Масло в КПП, объём                    | 4,8 ± 0,1 л        | АКПП ТМ047FDB                | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Масло в КПП, тип                      | Castrol BOT 351 C4 | АКПП ТМ047FDB                | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Антифриз, объём системы               | 9,3 ± 0,1 л        | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Антифриз, тип                         | Q/JD 1028 LEC--40  | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Тормозная жидкость, тип               | DOT4 или HZY4      | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Тормозная жидкость, объём             | 0,70,8 л           | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Топливный бак                         | 55 л               | —                            | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |

| Параметр                     | Значение                 | Условие / вариант                        | Источник                                                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Топливо                      | не ниже 92               | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 15  |
| Топливо                      | RON 92#/AKI 89# или выше | другие регионы                           | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 15  |
| Бачок омывателя              | 3,0 л                    | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 196 |
| Размер шин                   | 225/60 R17               | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер шин                   | 225/55 R19               | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер шин                   | 225/60 R17               | для дисков 17×7J                         | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер шин                   | 225/55 R19               | для дисков 19×7J                         | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер шин                   | T125/80 R17              | запасное колесо                          | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер дисков                | 17×7J                    | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер дисков                | 19×7J                    | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Размер дисков                | 19×7J                    | 19-дюймовые диски                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Давление в шинах, перед      | 250 кПа                  | при движении со скоростью более 160 км/ч | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Давление в шинах, зад        | 250 кПа                  | при движении со скоростью более 160 км/ч | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Давление при полной загрузке | 420 кПа                  | запасное колесо T125/80 R17              | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 197 |
| Момент затяжки колёс         | 100 – 120 Н·м            | —                                        | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 163 |

| Параметр               | Значение | Условие / вариант | Источник                                                  |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Щётки стеклоочистителя | 600 мм   | водитель          | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 183 |
| Щётки стеклоочистителя | 425 мм   | передний пассажир | Руководство Changan CS55 Plus (2021 (CS55PLUS)), стр. 183 |