



Changan CS75 Pro (Руководство по эксплуатации Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/cs75-pro/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,9±0,1л	двигатель JL473ZQ7	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 127
Класс / допуск масла	SN/GF-5	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 127
Класс / допуск масла	CTS-03.08.060W-20 или SN/GF-5 и выше, 0W-20	двигатель JL473ZQ7	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Масло в КПП, объём	4,8±0,1л	КПП 7DCT	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Масло в КПП, тип	Shell LVTF-100-5.5	КПП 7DCT	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Антифриз, объём системы	2,5±0,3л	криогенный радиатор, система охлаждения турбонагнетателя	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Антифриз, объём системы	6,3±0,5л	радиатор, система охлаждения двигателя	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Антифриз, тип	LEC-II-40	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Тормозная жидкость, тип	HZY-4	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Тормозная жидкость, объём	0,76±0,05л	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Топливный бак	55л±2л	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	не ниже 92#	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 91
Бачок омывателя	1,0±0,2л	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 161
Размер шин	T125/80*17	запасное колесо	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Размер шин	225/55R19	штатные шины	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Размер дисков	17×4T	запасное колесо	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Размер дисков	19×7J	штатные колёса	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, перед	210 кПа	19×7J, 225/55R19, без нагрузки	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, перед	210 кПа	без нагрузки	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, перед	250 кПа	при скорости свыше 160 км/ч	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, зад	210 кПа	19×7J, 225/55R19, без нагрузки	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, зад	210 кПа	без нагрузки	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление в шинах, зад	250 кПа	при скорости свыше 160 км/ч	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 162
Момент затяжки колёс	100120 Н·м	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 152
Свечи зажигания	HU10A80P	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0,6-0,7 мм	—	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 159
Щётки стеклоочистителя	600/425 мм	передние щётки	Руководство Changan CS75 Pro (2025 (Changan CS75 Pro)), стр. 143