



Chery Kimo (A1) (Руководство по эксплуатации Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chery/kimo-a1/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 ± 0,2 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 125
Масло при замене с фильтром	4,2 ± 0,2 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Вязкость масла	SAE 5W-40	круглогодичное использование	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 125
Вязкость масла	SAE 10W-40	при температуре воздуха выше -15°C	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 125
Класс / допуск масла	API SL или выше	температура воздуха выше -15°C	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 125
Масло в КПП, объём	1,8 ± 0,2 л	механическая КПП	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 126
Масло в КПП, объём	1,8 ± 0,2 л	МКПП QR513MHA	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Масло в КПП, тип	API GL-4 SAE 75W-90	механическая КПП	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 126
Масло в КПП, тип	SAE 75W 90	МКПП QR513MHA	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Антифриз, объём системы	6,5 ± 0,5 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость, соответствующая техническим требованиям CHERY	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 126
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 126

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,5 (DOT 4) л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Топливный бак	48 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 40
Топливный бак	43 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 124
Топливо	не ниже 92, только неэтилированный бензин	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 125
Бачок омывателя	3,5 л	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 129
Размер шин	175/60R14 79H	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Давление в шинах, перед	220 кПа	неполная загрузка	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Давление в шинах, перед	240 кПа	полная загрузка	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Давление в шинах, зад	220 кПа	неполная загрузка	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Давление в шинах, зад	240 кПа	полная загрузка	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Момент затяжки колёс	110-120 Н·м	при установке колеса (метод диагонального затягивания)	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 117
Момент затяжки колёс	110±10 Н·м	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 128
Лампа поворотника (перед)	W5W 12V 5W	—	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 107
Лампа стоп-сигнала	P21/5W 12V 21W/5W Вт	комбинированная лампа стоп-сигнала и заднего габаритного огня	Руководство Chery Kimo (A1) (2008-2015 (Chery S12 (Kimo/A1))), стр. 107