Chevrolet Corvette (Руководство по эксплуатации Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chevrolet/corvette/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	9,3 л	двигатель 6.2L LT1 с пакетом Z51	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Масло при замене с фильтром	9,3 л	двигатель 6.2L LT4	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Вязкость масла	15W-50	для участия в гонках / спортивных мероприятиях, синтетическое	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 166
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 229
Вязкость масла	SAE 15W-50 (Mobil 1®)	гонки или спортивные соревнования	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 229
Вязкость масла	SAE 0W-30	низкие температуры ниже -29 °C	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 229
Класс / допуск масла	синтетическое моторное масло 15W-50	участие в гонках / спортивных мероприятиях	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 166
Класс / допуск масла	моторное масло 5W-30	после участия в спортивном мероприятии (обычные условия эксплуатации)	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 167
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	ACEA C3	альтернатива при отсутствии dexos1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 229
Класс / допуск масла	моторные масла с торговым знаком dexos 1™, соответствующий уровень вязкости по SAE; рекомендуется ACDelco dexos1 Synthetic Blend	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Замена масла, интервал	5000 км	случайный сброс индикатора срока службы масла	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 231
Замена масла, интервал	1000 км	после сообщения CHANGE ENGINE OIL SOON	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 298
Масло в КПП, тип	DEXRON®-HP	АКП	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Масло в КПП, тип	Жидкость для автоматической коробки передач DEXRON®-HP (номер по каталогу GM 19300536)	автоматическая коробка передач	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Масло в КПП, тип	Масло механический коробки передач (номер по каталогу GM 88861800)	механическая коробка передач	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Антифриз, объём системы	4,3 л	система интеркулера, двигатель LT4	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Антифриз, объём системы	11,2 л	система охлаждения двигателя	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость DEX-COOL – 40%, чистая питьевая вода – 60%	для гоночных заездов	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 168
Антифриз, тип	DEX-COOL®	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 236

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	DEX-COOL®	двигатель LT1 (Z51) / LT4 (Z06) — рекомендованная ОЖ	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 236
Антифриз, тип	смесь чистой питьевой или деминерализованной воды 60% и охлаждающей жидкости 40% DEX-COOL	смесь с водой	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 236
Антифриз, тип	DEX-COOL, смесь с водой 50/50	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 237
Антифриз, тип	смесь воды и DEX-COOL 50/50	при температуре ниже -28 °C	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 237
Антифриз, тип	DEX-COOL	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 238
Антифриз, тип	DEX-COOL (с чистой питьевой или деминерализованной водой в соотношении 40/60)	соотношение 40/60	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Тормозная жидкость, тип	сухая точка кипения > 279 °C	трек-дни / спортивные мероприятия, высокоэффективная тормозная жидкость	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 167
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 241
Тормозная жидкость, тип	Тормозная жидкость DOT 3 (номер по каталогу GM 19299818)	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 307
Топливный бак	70,3 л	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Топливо	не менее 97	двигатель LT1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 210

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	95 или выше	двигатель LT1, допускаемое	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 210
Топливо	не менее 97	двигатель LT4 с механическим нагнетателем	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 210
Размер шин	P285/30ZR19 и P335/25ZR20	гоночные шины Michelin PS CUP2 (опционально)	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 262
Размер шин	P335/25ZR20	гоночные шины Michelin PS CUP2, задняя	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 262
Размер шин	P285/30ZR19	гоночные шины Michelin PS CUP2, передняя	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 262
Размер шин	P285/30ZR20	размерность для цепей противоскольжения, вариант 1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 272
Размер шин	P335/25ZR20	размерность для цепей противоскольжения, вариант 2	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 272
Давление в шинах, перед	180 кПа	трек-дни, комплектация Z06	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 167
Давление в шинах, перед	180 кПа	трек-дни, комплектация Z51 Performance Package	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 167
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 313
Свечи зажигания	GM 12622441 (ACDelco 41-114)	двигатель 6.2L LT1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 309
Свечи зажигания	GM 12642722 (ACDelco 41-128)	двигатель 6.2L LT4 с механическим нагнетателем	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0,950–1,100 мм	двигатель 6.2L V8 LT1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 314
Зазор свечей	0,950–1,100 мм (0,0370–0,043 дюйма)	двигатель 6.2L V8 LT1	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 314
Зазор свечей	0,725–0,875 мм	двигатель 6.2L V8 LT4	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 314
Зазор свечей	0,725–0,875 мм (0,029–0,034 дюйма)	двигатель 6.2L V8 LT4	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 314
Щётки стеклоочистителя	550 мм	сторона водителя	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 309
Щётки стеклоочистителя	500 мм	сторона пассажира переднего сиденья	Руководство Chevrolet Corvette (2016 (Corvette, Corvette Stingray)), стр. 309