



Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/lacetti/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 255
[] Замена масла, интервал	15000 км	—	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 262
[] Замена масла, мес	6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 257
[] Ремень ГРМ, замена	160 000 км	2.0S дизель	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 258
[] Тормозная жидкость, замена	15000 км	при эксплуатации с прицепом	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 123
[] Антифриз, замена	заменять каждые 5 лет или 240 000 км; проверять каждый год или через 15 000 км	—	Руководство Chevrolet Lacetti (Lacetti J200, J242E-10), стр. 257