Chevrolet Suburban (Руководство по эксплуатации Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chevrolet/suburban/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	7,6 л	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Масло при замене с фильтром	7,6 л	двигатель 6,2 л V8 (L87)	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Вязкость масла	SAE 0W-20	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 295
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 295
Замена масла, интервал	10000 км	стандартное техобслуживание	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 367
Замена масла, интервал	10 000 км	запыленные дороги	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 372
Замена масла, интервал	5 000 км	сложные (экстремальные) условия эксплуатации	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 372
Масло в КПП, объём	1,5 л	масло для раздаточной коробки	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	DEXRON ULV	автоматическая коробка передач	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 377
Антифриз, объём системы	14,3 л	двигатель 6,2 л V8 (L87)	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Антифриз, объём системы	14,3 л	система охлаждения двигателя	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Антифриз, тип	смесь 50/50 чистой питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 377
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 306
Топливный бак	106,0 л	длинная колесная база	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Топливный бак	90,8 л	короткая колесная база	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Топливо	неэтилированный бензин высшего сорта с октановым числом не ниже 95	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 7
Размер шин	275/50R22	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 326
Размер шин	285/40R24	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 326

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	275/50R22 или 285/40R24	низкопрофильные шины на некоторые модели	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 326
Размер шин	275/60R20, 275/50R22	размер шин, упомянутый в разделе цепей противоскольжения	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 337
Размер шин	265/65R18	комплектация со спущенным колесом под задней частью	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 346
Размер шин	275/50R20	комплектация со спущенным колесом под задней частью	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 346
Давление в шинах, перед	270 кПа (39 фунт/кв. дюйм)	шины 275/50R22 111H, езда с высокой скоростью (от 160 км/ч)	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 328
Давление в шинах, перед	290 кПа (42 фунт/кв. дюйм)	шины 285/40R24 112H, езда с высокой скоростью (от 160 км/ч)	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 328
Давление при полной загрузке	270 кПа (39 фунт/кв. дюйм)	шина 275/50R22 111H, езда на скоростях 160 км/ч и выше	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 328
Давление при полной загрузке	290 кПа (42 фунт/кв. дюйм)	шина 285/40R24 112H, езда на скоростях 160 км/ч и выше	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 328
Момент затяжки колёс	190 N*m Н·м	—	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
АКБ, полярность	AGM	тип батареи	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 307

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0,95-1,10 мм (0,037-0,043 дюйма)	двигатель 6,2 л V8 (L87)	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381
Зазор свечей	0,95-1,10 мм	двигатель L87	Руководство Chevrolet Suburban (unknown (Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban)), стр. 381