



Datsun on-DO (Руководство по эксплуатации Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/datsun/on-do/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	АКП (CVT), заливка «всухую»	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	МКП, заливка «всухую»	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	двигатель 1.6 8V, МКП, заливка «всухую»	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Масло при замене с фильтром	4,1 л	АКП (CVT), замена масла и фильтра	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Масло при замене с фильтром	2,9 л	МКП, замена масла и фильтра	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Масло при замене с фильтром	2,9 л	МКП, двигатель 1.6 8V	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 129
Масло при замене без фильтра	3,9 л	АКП (CVT), без замены масляного фильтра	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 129
Масло при замене без фильтра	2,7 л	МКП, двигатель 1.6 8V	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 129
Вязкость масла	20W-50	до -15 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	15W-40	до -20 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	10W-30	до -25 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	10W-40	до -25 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-30	до -30 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	5W-40	до -30 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	0W-40	ниже -35 °C	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 127
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 130
Класс / допуск масла	Genuine DATSUN 5W30 (10W40) ACEA A3/B4	двигатель 1.6 8V	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 129
Масло в КПП, объём	2,2 л	механическая коробка передач	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Антифриз, объём системы	7,84 л	система охлаждения двигателя и отопитель	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Тормозная жидкость, тип	KAPROS-DOT	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 108
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	гидропривод тормозной системы	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Топливный бак	50 л	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Топливо	Бензин премиум-евро 95 ГОСТ Р 51866	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 130
Топливо	95	двигатель 11186-10	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 132
Бачок омывателя	3,0 л	омыватель ветрового стекла	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 126
Размер шин	175/65R14 82T,H	запасное колесо	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 131
Размер шин	185/60R14 82H, 185/60R15 82V	стандартное колесо	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 131

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	185/60R14 82H	стандартное колесо	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 131
Размер шин	185/60R15 82V	стандартное колесо	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 131
Размер шин	175/65 R14	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 132
Зазор свечей	от 1 до 1,15 мм	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 107
Лампа ближнего света	H4	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 121
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 121
Лампа ПТФ	H11	—	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 121
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	стоп-сигналы и габаритные фонари	Руководство Datsun on-DO (2014 (Datsun on-DO)), стр. 121