Esteo MX (Руководство по эксплуатации Esteo MX (2026 (Esteo MX))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/esteo/mx/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,0 ± 0,1 л	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Вязкость масла	Fuchs C5 0W-20	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Вязкость масла	0W-20	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Класс / допуск масла	Fuchs C5 0W-20	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Замена масла, интервал	каждые 5000 км или каждые 6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 279
Масло в КПП, объём	6,6 ± 0,2 л	КПП 840AHA	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Масло в КПП, тип	ATF-GS	КПП 840AHA	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Антифриз, объём системы	8,11 л	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Антифриз, тип	На основе органических кислот (Organic Acid Technology — OAT)	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 280
Тормозная жидкость, тип	DOT-4	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Топливный бак	55 л	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 288
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91	двигатель SQRF4J20C	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 287

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	от 3,3 до 4,6 л	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 271
Размер шин	235/50 R19;245/45 R20	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Размер дисков	19*7.5 J / 20*8 J	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Давление в шинах, перед	230 кПа	холодные шины, снаряженный автомобиль	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Давление в шинах, зад	230 кПа	холодные шины, снаряженный автомобиль	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м	после установки малоразмерного запасного колеса	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 245
Момент затяжки колёс	M14: 180 ± 10 Н·м	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
Момент затяжки колёс	180 ± 10 Н·м	M14	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 289
АКБ, ёмкость	70 Ач А·ч	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 290
Лампа габарита	Светодиодная лампа	Передние габаритные фонари	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 291
Лампа поворотника (перед)	Светодиодная лампа	Передние фонари указателя поворота	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 291
Лампа стоп-сигнала	Светодиодная лампа	—	Руководство Esteo MX (2026 (Esteo MX)), стр. 291