Ford C-MAX (Руководство по эксплуатации Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ford/c-max/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,1 (0,9) л	1,6 л Duratec-16V Ti-VCT	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Масло при замене с фильтром	3,8 (0,8) л	1,6 л Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Масло при замене с фильтром	5,7 (1,3) л	2.8L Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Масло при замене без фильтра	3,75 (0,8) л	1,6 л Duratec-16V Ti-VCT	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Масло при замене без фильтра	3,5 (0,8) л	1,6 л Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Масло при замене без фильтра	5,4 (1,2) л	2.8L Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Вязкость масла	SAE 5W-30	доливка / стандартное	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Вязкость масла	SAE-5W-20	только бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Класс / допуск масла	WSS-M2C925-B	альтернативные моторные масла – только бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	доливка, если нет WSS-M2C913-C / WSS-M2C925-B	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Класс / допуск масла	ACEA A5/B5	доливка, если нет WSS-M2C913-C / WSS-M2C925-B	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Класс / допуск масла	WSS-M2C913-C	моторное масло – бензиновые и дизельные двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	около 5,8 (1,3)	1,6 л Duratec-16V Ti-VCT	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Антифриз, объём системы	около 7,3 (1,6)	1,6 л Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Антифриз, объём системы	около 8,4 (1,9)	2.8L Duratorq-TDCi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Антифриз, тип	WSS-M97B44-D	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Тормозная жидкость, тип	WSS-M6C57-A2	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Тормозная жидкость, тип	WSS-M6C57-A2 Ford или Motorcraft Super DOT 4	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 205
Топливный бак	53 (11,7) л	1.6L Duratorq-TDCi - C-MAX	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Топливный бак	60 (13,2) л	2.0L Duratorq-TDCi - C-MAX	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Топливный бак	60 (13,2) л	Grand C-MAX, все	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Топливный бак	55 (12,1) л	бензиновый двигатель – C-MAX	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Топливо	не менее 95	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 145
Бачок омывателя	3 (0,7) л	без омывателей фар	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Бачок омывателя	4,5 (1) л	с омывателями фар	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 206
Размер шин	T125/90 R 16	запасное колесо	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	205/55 R 16, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	205/55 R 16, дизельные двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	215/55 R 16*, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 205/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 205/55 R16, дизельные двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 205/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	4,2 (61) бар	запасное колесо T125/90 R 16	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	215/50 R 17, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	215/50 R 17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	215/50 R 17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	215/55 R 16*, дизельные двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	235/40 R 18, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	235/40 R 18, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/55 R16, дизельные двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,6 (38) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,6 (38) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,6 (38) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	скорость более 160 км/ч, 205/55 R 16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), нормальная нагрузка	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, перед	2,2 бар	нормальная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,3 бар	нормальная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,4 бар	нормальная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L EcoBoost SCTi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,5 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,5 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,3 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,2 бар	нормальная нагрузка; 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,4 бар	нормальная нагрузка; 215/55 R16, дизельные двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,1 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,5 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, перед	2,3 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	205/55 R 16, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	215/55 R 16*, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 205/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 205/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	4,2 (61) бар	запасное колесо T125/90 R 16	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	215/50 R 17, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	215/50 R 17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	215/50 R 17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	235/40 R 18, бензиновые двигатели, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	235/40 R 18, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	до 160 км/ч, нормальная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 215/50 R17, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,9 (42) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,9 (42) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,9 (42) бар	до 160 км/ч, полная нагрузка, 235/40 R18, двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	скорость более 160 км/ч, 205/55 R 16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), нормальная нагрузка	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L EcoBoost SCTi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,3 бар	нормальная нагрузка; 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,1 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,1 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление в шинах, зад	2,1 бар	нормальная нагрузка; 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	передняя 2,5 (36), задняя 2,8 (41) бар	205/55 R 16, бензиновые двигатели, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	передняя 2,5 (36), задняя 2,8 (41) бар	215/55 R 16*, бензиновые двигатели, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление при полной загрузке	передняя 4,2 (61), задняя 4,2 (61) бар	запасное колесо T125/90 R 16	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Давление при полной загрузке	передняя 2,5 (36), задняя 2,8 (41) бар	215/50 R 17, бензиновые двигатели, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление при полной загрузке	передняя 2,5 (36), задняя 2,8 (41) бар	215/50 R 17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление при полной загрузке	передняя 2,5 (36), задняя 2,8 (41) бар	скорость более 160 км/ч, 205/55 R 16, 1.6L EcoBoost SCTi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 225
Давление при полной загрузке	3 бар	задняя, полная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,9 бар	задняя, полная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,2 бар	задняя, полная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L EcoBoost SCTi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,1 бар	задняя, полная нагрузка; 215/50 R17, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,1 бар	задняя, полная нагрузка; 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3 бар	задняя, полная нагрузка; 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,2 бар	задняя, полная нагрузка; 235/40 R18, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,2 бар	задняя, полная нагрузка; 235/40 R18, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	3,2 бар	задняя, полная нагрузка; 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,6 бар	передняя, полная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,6 бар	передняя, полная нагрузка; 205/55 R16, 1.6L EcoBoost SCTi	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 215/50 R17, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 215/50 R17, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 215/50 R17, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,6 бар	передняя, полная нагрузка; 215/55 R16, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 235/40 R18, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 235/40 R18, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Давление при полной загрузке	2,7 бар	передняя, полная нагрузка; 235/40 R18, бензиновые двигатели	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 228
Момент затяжки колёс	130 (96) Н·м	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 224
Лампа ближнего света	H7 Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа дальнего света	H1 Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа дальнего света	55, H1 Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа габарита	W5W Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа габарита	5, W5W Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа габарита	21/5, P21/5W	Передний и задний габаритные фонари	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	PY21W Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа поворотника (перед)	21, PY21W Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа ПТФ	H11 Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Лампа ПТФ	55, H11 Вт	—	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 75
Щётки стеклоочистителя	730 (28,7) мм	со стороны водителя	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 62
Щётки стеклоочистителя	630 (24,8) мм	со стороны пассажира	Руководство Ford C-MAX (2010 (Ford C-MAX)), стр. 62