



GAC GS4 (2025-2026): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/gac/g4/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 л	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,3 л	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло при замене с фильтром	4,2 л	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло при замене с фильтром	4,5 л	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Вязкость масла	SAE 0W-20	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Вязкость масла	SAE 5W-30	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Класс / допуск масла	API SN/ILSAC GF-5	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 179
Класс / допуск масла	API SN/GF-5	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 179
Замена масла, интервал	в соответствии с графиком, указанным в сервисной книжке	указан в сервисной книжке	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 179
Масло в КПП, объём	8,2±0,7 л	8АКП	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло в КПП, объём	6,9 л	КПП с двойным сцеплением «мокрого» типа	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло в КПП, объём	5±0,2 л	КПП с двойным сцеплением «мокрого» типа, объём для замены	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло в КПП, тип	ATF AW-1	8АКП	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Масло в КПП, тип	Shell Spirax S5 DCT 12 Plus	КПП с двойным сцеплением «мокрого» типа	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Антифриз, объём системы	8,2±0,7 л	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Антифриз, объём системы	7,6±0,7 л	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Антифриз, тип	DF-6/-35 °C	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость DF-6, -35 °C	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость DF-6, -35 °C	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 188
Тормозная жидкость, объём	0,78±0,15 л	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Топливный бак	55 л	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Бачок омывателя	2,5 л	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 205
Размер шин	235/60R18*, 235/55R19*	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 207
Размер шин	T145/90R17	запасное колесо	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 207
Размер дисков	7J×18*, 7.5J×19*	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 207
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 207
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 207
Момент затяжки колёс	125 ± 10 Н·м	—	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 195
АКБ, ёмкость	60 А·ч	двигатель 1.5TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 208
АКБ, ёмкость	70 А·ч	двигатель 2.0TGDI	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 208
АКБ, пусковой ток	660 А	двигатель 1.5TGDI, EN	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 208
АКБ, пусковой ток	720 А	двигатель 2.0TGDI, EN	Руководство GAC GS4 (2025-2026), стр. 208