



# GAC M8 (Руководство по эксплуатации GAC M8 (2020-2026 (GAC M8))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/gac/m8/>

| Параметр                              | Значение          | Условие / вариант                             | Источник                                          |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 5.3 л             | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 5.3 л             | двигатель 4B20J1, объём двигателя в сборе     | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Масло при замене с фильтром           | 4.5 л             | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Масло при замене с фильтром           | 4.5 л             | двигатель 4B20J1, с заменой масляного фильтра | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Вязкость масла                        | SN 5W-30          | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 264 |
| Класс / допуск масла                  | API SN/ILSAC GF-5 | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 264 |
| Масло в КПП, объём                    | 6.6±0.1 л         | АКП 8АТ                                       | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Масло в КПП, тип                      | ATF AW-1          | АКП 8АТ                                       | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Антифриз, объём системы               | 10.18±0.3 л       | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Антифриз, тип                         | DF-6, -35°C       | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 267 |
| Тормозная жидкость, тип               | DOT4              | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 271 |
| Тормозная жидкость, объём             | 0.77±0.15 л       | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Топливный бак                         | 65 л              | —                                             | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |

| Параметр                     | Значение                                            | Условие / вариант | Источник                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Топливо                      | неэтилированный бензин с октановым числом 95 и выше | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 263 |
| Бачок омывателя              | 3 л                                                 | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 287 |
| Размер шин                   | 225/55 R18                                          | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Размер шин                   | T125/70R18                                          | запасное колесо   | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Размер дисков                | 7.0 Jx18                                            | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Давление в шинах, перед      | 240 кПа                                             | неполная загрузка | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Давление в шинах, перед      | 260 кПа                                             | полная загрузка   | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Давление в шинах, зад        | 240 кПа                                             | неполная загрузка | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Давление в шинах, зад        | 260 кПа                                             | полная загрузка   | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Давление при полной загрузке | 260 кПа                                             | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 288 |
| Момент затяжки колёс         | 125 ± 10 Н·м                                        | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 277 |
| АКБ, ёмкость                 | 75 Ач А·ч                                           | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 290 |
| АКБ, пусковой ток            | 680А                                                | —                 | Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 290 |