ГАЗ Соболь 2752 (Руководство по эксплуатации ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/gaz/sobol-2752/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,5 л	двигатель ISF2.8s3129T / ISF2.8s4129P / ISF2.8s5129P (система смазки двигателя)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,5 л	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Вязкость масла	10W-40	минимальная температура пуска	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 37
Вязкость масла	5W-40	минимальная температура пуска	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 37
Вязкость масла	0W-30	ниже 0°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Вязкость масла	0W-40	ниже 0°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Вязкость масла	15W-40	от минус 15 до плюс 45°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	10W-40	от минус 20 до плюс 40°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Вязкость масла	5W-40	от минус 25 до плюс 35°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Класс / допуск масла	API не ниже CH-4/SJ	двигатель ISF2.8s3129T	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Класс / допуск масла	API не ниже CI-4	двигатель ISF2.8s4129P	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Класс / допуск масла	не ниже CI-4	двигатель ISF2.8s4129P	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Класс / допуск масла	API не ниже CJ-4	двигатель ISF2.8s5129P	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Класс / допуск масла	не ниже CJ-4	двигатель ISF2.8s5129P	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 72
Масло в КПП, объём	1,2 л	коробка передач с удлинителем (заливная пробка слева)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 73
Масло в КПП, объём	1,86 л	коробка передач с фланцем (заливная пробка справа)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 73
Масло в КПП, тип	масло «Супер Т-3»; дублирующие: ТСп-15К; «Девон Супер Т», «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90	коробка передач, от минус 25°C до плюс 40°C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 73

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W-90	коробка передач, от минус 40°С до плюс 25°С	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 73
Антифриз, объём системы	14,0 л	с двумя отопителями	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 75
Антифриз, объём системы	12,0 л	с одним отопителем	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 75
Антифриз, тип	«Cool Stream Premium», «ES Compleat»	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 75
Антифриз, тип	плотность 1,069-1,072 г/см3 при 20° С	Cool Stream Premium	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 76
Антифриз, тип	плотность 1,075-1,085 г/см3 при 20° С	ES Compleat	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 76
Антифриз, тип	«Cool Stream Premium»	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 90
Антифриз, тип	«ES Compleat»	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 90
Тормозная жидкость, тип	«РОСДОТ»; дублирующая «Томь» класса III марки А	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 74
Тормозная жидкость, тип	«РОСДОТ», «Томь» класса III марки А	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 90

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	Тормозная жидкость «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629-99	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 90
Тормозная жидкость, тип	Тормозная жидкость «Томь» класса III марки А	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 90
Тормозная жидкость, объём	725 см3	без АБС	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Тормозная жидкость, объём	770 см3	с АБС	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Топливный бак	64+2 л	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Топливо	дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005 вида I, II или III (для двигателя ISF2.8s3129T), вида II или III (для двигателя ISF2.8s4129P), вида III (для двигателя ISF2.8s5129P)	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 7
Бачок омывателя	4,8 л	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Размер шин	225/60R16 или 215/65R16	ГАЗ-2217 и мод.	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15
Размер шин	215/65R16 или 185/75R16C	ГАЗ-2310, ГАЗ-2752	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/65R16 или 185/75R16C	ГАЗ-2752	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15
Размер шин	225/75R16	автомобили с колесной формулой 4х4	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15
Размер шин	225/75R16	автомобили с колесной формулой 4х4 (ГАЗ-27527)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15
Размер дисков	6Jx16H2	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 15
Давление в шинах, перед	3,9 кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	380+10 (3,9+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	3,0 кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	290+10 (3,0+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	3,5 кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	340+10 (3,5+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,7 кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	260+10 (2,7+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	2,7 кгс/см2	ГАЗ-27527 с двумя рядами сидений (шины 225/75R16)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	260+10 (2,7+0,1) кгс/см2	ГАЗ-27527 с двумя рядами сидений, 4x4	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	2,5 кгс/см2	ГАЗ-27527 с одним рядом сидений (шины 225/75R16)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, перед	240+10 (2,5+0,1) кгс/см2	ГАЗ-27527 с одним рядом сидений, 4x4	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	3,4 кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	330+10 (3,4+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	2,7 кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	260+10 (2,7+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	3,6 кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	350+10 (3,6+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 185/75R16C	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	2,8 кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	270+10 (2,8+0,1) кгс/см2	ГАЗ-2752 с одним рядом сидений, шины 215/65R16	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	2,5 кгс/см2	ГАЗ-27527 с одним рядом сидений (шины 225/75R16)	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Давление в шинах, зад	240+10 (2,5+0,1) кгс/см2	ГАЗ-27527 с одним рядом сидений, 4x4	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 19
Момент затяжки колёс	15,0-17,0 даН·м	гайки крепления колёс	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 89
АКБ, ёмкость	75 А·ч	аккумуляторная батарея 6СТ-75VL	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 16
АКБ, ёмкость	85 А·ч	аккумуляторная батарея 6СТ-85VL	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 16
АКБ, полярность	положительная клемма больше отрицательной	определение клемм при установке батареи	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 61

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Лампа габарита	W5W	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Лампа габарита	А12-5 или А-12-21-5	фонарь задний, габаритный свет	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 85
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 84
Лампа ПТФ	А12-21-3	фонарь противотуманный задний	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 85
Лампа стоп-сигнала	А12-21-3 или А12-21-5	—	Руководство ГАЗ Соболь 2752 (2015 (ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-22177, ГАЗ-221717)), стр. 85