Geely EX5 Гибрид (Руководство по эксплуатации Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/geely/ex5-gibrid/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,3 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Масло при замене без фильтра	4,0 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Вязкость масла	SAE 5W-40	температура окружающей среды выше 40 °C	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Вязкость масла	SAE 0W-20	температура окружающей среды ниже 40 °C	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Класс / допуск масла	API SP	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Класс / допуск масла	API SP	температура выше 40 °C	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Антифриз, объём системы	9,5 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, одобренная компанией Geely	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 202
Антифриз, тип	на основе этиленгликоля, одобренная Geely	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	Одобренная компанией Geely охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Тормозная жидкость, объём	0,86 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Топливный бак	51 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (допускается не ниже 92)	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Топливо	не ниже 95	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Бачок омывателя	5 л	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 250
Размер шин	225/55 R18, 235/50 R19	—	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249
Размер шин	T125/80 D17	запасное колесо	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249
Давление в шинах, перед	280 кПа	при полной загрузке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249
Давление в шинах, перед	250 кПа	при половинной нагрузке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249
Давление в шинах, зад	280 кПа	при полной загрузке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	250 кПа	при половинной нагрузке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 249