Great Wall Poer (Руководство по эксплуатации Great Wall Poer (2024 (Poer))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/great-wall/poer/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,0 ± 0,1 л	двигатель GW4D20M, при замене масла и масляного фильтра	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Масло при замене без фильтра	4,7 ± 0,1 л	двигатель GW4D20M, при замене только масла	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Вязкость масла	5W-40	Евро V и выше с сажевым фильтром (DPF), температуры региона выше -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Вязкость масла	0W-40	Евро V и выше с сажевым фильтром (DPF), температуры региона ниже -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Вязкость масла	5W-30	дизельный двигатель, температуры региона выше -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Вязкость масла	0W-30	дизельный двигатель, температуры региона ниже -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	A3/B4	Евро V и выше с сажевым фильтром (DPF), класс ACEA	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	C3	дизельный двигатель GW4D20M, класс ACEA	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	A3/B4 5W-40 (полностью синтетическое)	дизельный двигатель, Евро V и выше, с DPF, масло ACEA, температура выше -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	A3/B4 0W-40 (полностью синтетическое)	дизельный двигатель, Евро V и выше, с DPF, масло ACEA, температура ниже -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	C3 5W-30 (полностью синтетическое)	дизельный двигатель, температура выше -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194
Класс / допуск масла	C3 0W-30 (полностью синтетическое)	дизельный двигатель, температура ниже -25 °C	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2,8 ± 0,1 л	механическая КПП	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Масло в КПП, тип	GL-4 75W-80	механическая КПП (кроме регионов с жарким климатом)	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Антифриз, объём системы	7,7 ± 0,5 л	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Антифриз, тип	Смесь антифриза и воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов)	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Тормозная жидкость, тип	DOT4	синтетическая тормозная жидкость	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Тормозная жидкость, объём	0,95 ± 0,1 л	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Топливный бак	78±3 л	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 39
Бачок омывателя	2,8 ± 0,2 л	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 195
Размер шин	265/60R18 114H	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 192
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м	—	Руководство Great Wall Poer (2024 (Poer)), стр. 163