



Honda Jazz (Руководство по эксплуатации Honda Jazz (2008 (Honda Jazz))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/jazz/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	30000 км	—	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 342
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 293
[] Операция ТО	первый раз через 200000 км. или 120 месяцев, затем через каждые 100000км или 60 месяцев	Охлаждающая жидкость	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 293
[] Операция ТО	7500 км или 6 месяцев	Замена моторного масла и масляного фильтра, тяжелые условия А, В, С, D, E	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 295
[] Операция ТО	150000 км (или 120 месяцев)	ТО-10 (150000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	30000 км (или 24 месяца)	ТО-2 (30000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	45000 км (или 36 месяца)	ТО-3 (45000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	60000 км (или 48 месяцев)	ТО-4 (60000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	75000 км (или 60 месяцев)	ТО-5 (75000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	90000 км (или 72 месяца)	ТО-6 (90000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	105000 км (или 84 месяца)	ТО-7 (105000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	120000 км (или 96 месяцев)	ТО-8 (120000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	135000 км (или 108 месяцев)	ТО-9 (135000 км)	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 296
[] Операция ТО	через каждые 10000 км пробега	перестановка колес	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 332
[] Замена масла, интервал	7500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 295
[] Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 295
[] Антифриз, замена	первый раз через 200000 км или 120 месяцев, затем через каждые 100000 км или 60 месяцев	—	Руководство Honda Jazz (2008 (Honda Jazz)), стр. 293