



Hyundai Grandeur (Руководство по эксплуатации Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/grandeur/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Межсервисный интервал, км	30 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409
[] Межсервисный интервал, км	45 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 410
[] Межсервисный интервал, км	60 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 411
[] Межсервисный интервал, км	75 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 412
[] Межсервисный интервал, км	90 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 413
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Межсервисный интервал, мес	24 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409
[] Межсервисный интервал, мес	36 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 410
[] Межсервисный интервал, мес	48 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 411
[] Межсервисный интервал, мес	60 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 412
[] Межсервисный интервал, мес	72 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, мес	84 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 414
[] Межсервисный интервал, мес	96 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 415
[] Операция ТО	Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек	каждые 500 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 396
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; компрессор кондиционера; аккумулятор; тормозные магистрали, шланги и соединения; тормозную жидкость; тормозные диски и колодки; выхлопную систему; шаровые шарниры; жидкость и шланги ГУР; рулевой механизм; шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом; заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверьте тормозную жидкость	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить выхлопную систему	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить жидкость и шланги системы гидроусилителя руля	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397
[] Операция ТО	Добавить топливные присадки (каждые 5 000 км или 6 месяцев)	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 397

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; компрессор кондиционера; аккумулятор; тормозные магистрали; тормозную жидкость; тормозные диски и колодки; ремень привода; ведущие валы и чехлы; выхлопную систему; шаровые шарниры; топливный фильтр; воздушный фильтр топливного бака; стояночный тормоз; жидкость и шланги ГУР; рулевой механизм; шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом; заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-30 000 км / 24 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 398
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; компрессор кондиционера; аккумулятор; тормозные магистрали; тормозную жидкость; систему охлаждения; тормозные диски и колодки; ремень привода; ведущие валы и чехлы; выхлопную систему; шаровые шарниры; топливные магистрали; стояночный тормоз; жидкость и шланги ГУР; рулевой механизм; шины; паровой шланг и крышку топливного бака; заменить воздушный фильтр системы управления климатом; заменить моторное масло и масляный фильтр; заменить топливный фильтр; заменить воздушный фильтр топливного бака; добавить топливные присадки	ТО-60 000 км / 48 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 400

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; компрессор кондиционера; аккумулятор; тормозные магистрали; тормозную жидкость; тормозные диски и колодки; выхлопную систему; шаровые шарниры; рулевой механизм; шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом; заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-75 000 км / 60 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 401
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; компрессор кондиционера; аккумулятор; тормозные магистрали; тормозную жидкость; выхлопную систему; тормозные диски и колодки; шаровые шарниры; жидкость и шланги ГУР; рулевой механизм; шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом; заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-105 000 км / 84 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 403
[] Операция ТО	Заменить чаще, если этого требуют условия эксплуатации	Тяжелые условия эксплуатации — воздушный фильтр	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Операция ТО	Заменить через каждые 100 000 км (62 000 миль)	Тяжелые условия эксплуатации — жидкость автоматической коробки передач	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Операция ТО	Заменить через каждые 7 500 км (5 000 миль) или 6 месяцев	Тяжелые условия эксплуатации — моторное масло и масляный фильтр	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр*2	ТО 15 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	ТО 15 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	ТО 15 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	ТО 15 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Операция ТО	Добавить топливные присадки	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Операция ТО	Проверить тормозную жидкость	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Операция ТО	Заменить тормозную жидкость	ТО 30 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО 30 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр*2	ТО 30 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409
[] Операция ТО	Заменить свечи зажигания (2.4L)	ТО 45 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 410
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр *2	ТО 45 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 410
[] Операция ТО	Заменить тормозную жидкость	ТО 60 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 411
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО 60 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 411
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр *2	ТО 60 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 411
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр	ТО 90 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 413
[] Операция ТО	Заменить тормозную жидкость	ТО 90 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить клапанный зазор *5 *6	ТО 90 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 413
[] Операция ТО	Заменить охлаждающую жидкость *6 *8 (Первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждых 30 000 км (25 000 миль) или 24 месяцев)	ТО 120 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 415
[] Операция ТО	Заменить свечу зажигания (для двигателей 3,0 л) (каждые 165 000 км (100 000 миль))	ТО 120 000 км	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 415
[] Операция ТО	12 000 км	перестановка колес	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 448
[] Замена масла, интервал	15 000 км	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 416
[] Замена масла, мес	12 месяца	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 408
[] Замена масла, мес	6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 416
[] Свечи, замена	165 000 км	двигатель 3,0 л	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 404
[] Свечи, замена	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Фильтры, замена	не требует технического обслуживания, рекомендуется периодически проверять	топливный	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 396
[] Фильтры, замена	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	воздушный, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Фильтры, замена	30 000 км или 24 месяца	салонный (воздушный фильтр системы управления климатом)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Антифриз, замена	Первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждые 30 000 км (25 000 миль) или 24 месяцев	—	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 404
[] Масло КПП, замена	100 000 км	АКП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 405
[] Масло КПП, замена	90 000 км	АКП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 416