



Hyundai Veloster (Руководство по эксплуатации Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/veloster/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,3 л (3,5 US qt.) л	бензиновый GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло при замене с фильтром	3,3 л л	бензиновый двигатель GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель, страны Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 423
Вязкость масла	20W-50, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30	кроме стран Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 423
Класс / допуск масла	ACEA A3 или выше; моторное масло, одобренное к использованию KMS	бензиновый GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Класс / допуск масла	API Service SM, ILSAC GF-4 или выше	бензиновый MPI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Замена масла, интервал	10 000 км	бензин, Ближний Восток	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
Замена масла, интервал	15 000 км	бензин, кроме Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
Замена масла, интервал	7 500 км	MPI, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
Замена масла, интервал	15 000 км (5 000 миль)	тяжелые условия эксплуатации, GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
Замена масла, интервал	7 500 км (3 000 миль)	тяжелые условия эксплуатации, MPI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
Масло в КПП, объём	1,9 л (2,0 US qt.) л	DCT (коробка с двойным сцеплением)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,9 л	DCT (коробка с двойным сцеплением)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, объём	7,3 л (7,7 US qt.) л	АКП	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, объём	7,3 л	АКП	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, объём	1,8~1,9 л (1,90~2,0 US qt.) л	механическая КПП, бензиновый 1,6 L	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, объём	1,8~1,9 л	механическая КПП, бензиновый двигатель 1,6 L	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, тип	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, HYUNDAI Оригинальная ATF SP-IV	АКП	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Масло в КПП, тип	API GL-4 SAE 75W-85 (бессрочная заправка)	механическая КПП	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 421
Антифриз, объём системы	5,2 л	бензиновый двигатель, DCT/AT	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Антифриз, объём системы	5,0 л	бензиновый двигатель, МКП	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Антифриз, объём системы	5,2 л (5,5 US qt.) л	бензиновый, DCT/AT	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Антифриз, объём системы	5,0 л (5,28 US qt.) л	бензиновый, М/Т	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 292
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 358
Антифриз, тип	Смесь концентрата антифриза и дист. воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	Смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 352
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л (0,7~0,8 US qt.) л	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Топливный бак	50 л (13,2 US gal.) л	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 422
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	Европа	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 10
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	вне Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 10
Размер шин	215/45R17, 215/40R18	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Размер шин	T125/80D15	компактная запасная шина (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Размер шин	215/45R17	полноразмерная шина	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Размер шин	215/40R18	полноразмерная шина	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Размер дисков	7,5Jx18	для шины 215/40R18	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Размер дисков	7,0Jx17	для шины 215/45R17	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	4,0Тх15	компактная запасная шина (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Давление в шинах, перед	4,2 (60, 420) бар	компактная запасная шина (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Давление в шинах, зад	4,2 (60, 420) бар	компактная запасная шина (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 420
Давление при полной загрузке	420 кПа (60 фунтов на кв. дюйм) кПа	компактное запасное колесо	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 311
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс-м	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 310
Лампа ближнего света	55/LED, H7/LED	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа ближнего света	55/LED Вт	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа дальнего света	55 Вт, H7	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа габарита	LED	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, PY21W	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа ПТФ	27 Вт, H27W	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа ПТФ	27 Вт	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт, P21/5W	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 419