



Hyundai Veloster (Руководство по эксплуатации Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/veloster/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Межсервисный интервал, км	90 000 км (60 000 миль)	кроме стран Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Межсервисный интервал, мес	12 месяцев	—	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Межсервисный интервал, мес	72 месяца	кроме стран Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Межсервисный интервал, мес	84 месяца	кроме стран Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Межсервисный интервал, мес	96 месяца	кроме стран Европы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек	каждые 500 км	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 339
[] Операция ТО	Добавление присадки в топливный бак (одна бутылка) или при каждой смене масла	каждые 5000 км	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 339
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр (Бензин) - За исключением Ближнего Востока	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха - За исключением Ближнего Востока	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить выхлопную систему	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить стояночный тормоз	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр - Для Ближнего Востока	ТО-15000 км / 12 мес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр (Ближний Восток)	каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Добавление присадки в топливный бак	каждые 5000 км	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Для присадок	каждые 5000 км	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Операция ТО	Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев, после каждых 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев	проверка системы охлаждения	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 343
[] Операция ТО	Замените воздушный фильтр	90 000 км / 72 мес — заменить воздушный фильтр	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	90 000 км / 72 мес — заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр (Бензин) - За исключением Ближнего Востока *2	90 000 км / 72 мес — заменить моторное масло и масляный фильтр (бензин), за исключением Ближнего Востока *2	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Осмотрите воздушный фильтр топливного бака (при наличии)	90 000 км / 72 мес — осмотреть воздушный фильтр топливного бака (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	90 000 км / 72 мес — проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить выхлопную систему	90 000 км / 72 мес — проверить выхлопную систему	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	90 000 км / 72 мес — проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить клапанный зазор *6	90 000 км / 72 мес – проверить клапанный зазор *6	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Через каждые 90 000 км (55 900 миль) или 48 месяцев *5	90 000 км / 72 мес – проверить клапанный зазор, периодичность *5	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	90 000 км / 72 мес – проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить ремень привода (бензин) *1	90 000 км / 72 мес – проверить ремень привода (бензин) *1	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить систему охлаждения (Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев, после каждых 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев)	90 000 км / 72 мес – проверить систему охлаждения (первые 60 000 км / 48 мес, далее каждые 30 000 км / 24 мес)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	90 000 км / 72 мес – проверить состояние аккумулятора	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить стояночный тормоз	90 000 км / 72 мес – проверить стояночный тормоз	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить топливный фильтр (бензин) *7	90 000 км / 72 мес – проверить топливный фильтр (бензин) *7	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	90 000 км / 72 мес – проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	90 000 км / 72 мес – проверить тормозные диски и колодки	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	90 000 км / 72 мес – проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	90 000 км / 72 мес – проверить шаровые шарниры передней подвески	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	90 000 км / 72 мес – проверить шины (давление и износ протекторов)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Через каждые 90 000 км (55 900 миль) или 48 месяцев	проверка клапанного зазора	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 345
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	105 000 км / 84 мес — заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр - Для Ближнего Востока	105 000 км / 84 мес — заменить воздушный фильтр, для Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр (Бензин) - За исключением Ближнего Востока *2	105 000 км / 84 мес — заменить моторное масло и масляный фильтр (бензин), за исключением Ближнего Востока *2	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	105 000 км / 84 мес — проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить выхлопную систему	105 000 км / 84 мес — проверить выхлопную систему	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	105 000 км / 84 мес — проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	105 000 км / 84 мес — проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	105 000 км / 84 мес — проверить состояние аккумулятора	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить стояночный тормоз	105 000 км / 84 мес — проверить стояночный тормоз	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	105 000 км / 84 мес — проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	105 000 км / 84 мес — проверить тормозные диски и колодки	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	105 000 км / 84 мес — проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха - За исключением Ближнего Востока	105 000 км / 84 мес — проверить фильтр очистки воздуха, за исключением Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	105 000 км / 84 мес — проверить шаровые шарниры передней подвески	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	105 000 км / 84 мес — проверить шины (давление и износ протекторов)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 346
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	120 000 км / 96 мес — заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр топливного бака (при наличии)	120 000 км / 96 мес — заменить воздушный фильтр топливного бака (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр - Для Ближнего Востока	120 000 км / 96 мес — заменить воздушный фильтр, для Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр (Бензин) - За исключением Ближнего Востока *2	120 000 км / 96 мес — заменить моторное масло и масляный фильтр (бензин), за исключением Ближнего Востока *2	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев *5	120 000 км / 96 мес — заменить охлаждающую жидкость *8, периодичность *5	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Через каждые 60 000 км (40 000 миль) *5	120 000 км / 96 мес — заменить свечи зажигания (бензин), периодичность *5	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Заменить топливный фильтр (бензин) *7	120 000 км / 96 мес — заменить топливный фильтр (бензин) *7	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Осмотрите паровой шланг и крышку заливной горловины топливного бака (бензин)	120 000 км / 96 мес — осмотреть паровой шланг и крышку заливной горловины топливного бака (бензин)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	120 000 км / 96 мес — проверить ведущие валы и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить выхлопную систему	120 000 км / 96 мес — проверить выхлопную систему	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить жидкость ручной коробки передач (при наличии)	120 000 км / 96 мес — проверить жидкость ручной коробки передач (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	120 000 км / 96 мес — проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	120 000 км / 96 мес — проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить ремень привода (бензин) *1	120 000 км / 96 мес — проверить ремень привода (бензин) *1	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить систему охлаждения (Первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев, после каждых 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев)	120 000 км / 96 мес — проверить систему охлаждения (первые 60 000 км / 48 мес, далее каждые 30 000 км / 24 мес)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	120 000 км / 96 мес — проверить состояние аккумулятора	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить стояночный тормоз	120 000 км / 96 мес — проверить стояночный тормоз	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить топливные магистрали, топливные шланги и соединения	120 000 км / 96 мес — проверить топливные магистрали, топливные шланги и соединения	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	120 000 км / 96 мес — проверить тормозную жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	120 000 км / 96 мес — проверить тормозные диски и колодки	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	120 000 км / 96 мес — проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха - За исключением Ближнего Востока	120 000 км / 96 мес — проверить фильтр очистки воздуха, за исключением Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	120 000 км / 96 мес — проверить шаровые шарниры передней подвески	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	120 000 км / 96 мес — проверить шины (давление и износ протекторов)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Операция ТО	Через каждые 100 000 км (62 500 миль)	тяжелые условия эксплуатации — жидкость автоматической коробки передач (при наличии), заменить	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Операция ТО	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации	тяжелые условия эксплуатации — зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма, проверить	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Операция ТО	12 000 км	перестановка колес	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 379
[] Замена масла, интервал	10 000 км	бензин, Ближний Восток	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензин, кроме Ближнего Востока	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Замена масла, интервал	7 500 км	MPI, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Замена масла, интервал	15 000 км (5 000 миль)	тяжелые условия эксплуатации, GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Замена масла, интервал	7 500 км (3 000 миль)	тяжелые условия эксплуатации, MPI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Замена масла, мес	12 месяцев	бензин, Ближний Восток	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 340
[] Замена масла, мес	6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации, GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Свечи, замена	60 000 км (40 000 миль)	бензин (кроме GDI)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Свечи, замена	160000 км	двигатель GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Свечи, замена	160000 км (100000 миль) или 120 месяцев	двигатель GDI	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Свечи, замена	60 000 км	свечи зажигания (бензин)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Свечи, замена	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Фильтры, замена	периодически проверять; график зависит от качества топлива	топливный	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 339
[] Фильтры, замена	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	тяжелые условия эксплуатации — фильтрующий элемент воздушного фильтра	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Антифриз, замена	Первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждых 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев	замена охлаждающей жидкости	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Антифриз, замена	210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев	первая замена	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Антифриз, замена	каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяцев	после первой замены	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 347
[] Масло КПП, замена	120 000 км	масло механической коробки передач, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348
[] Масло КПП, замена	120 000 км (80 000 миль)	тяжелые условия эксплуатации — масло механической коробки передач (при наличии)	Руководство Hyundai Veloster (2011 (Hyundai Veloster)), стр. 348