JAC S3 (Руководство по эксплуатации JAC S3 (unknown (JAC S3))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jac/s3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4л	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в двигателе (заправочный объём)	4л	двигатель 1.6 (5MT/6MT и CVT)	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Вязкость масла	SAE10W-30 SJ или выше	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Класс / допуск масла	API SJ и выше	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 167
Класс / допуск масла	SAE10W-30 SJ или выше	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, объём	2л	5MT / 6MT	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, объём	2л	МКПП (5MT/6MT)	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, объём	0.05 л	вариатор CVT	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 75W/90	5MT / 6MT	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 75W/90	МКПП (5MT/6MT)	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Масло в КПП, тип	CVTF, ESS EZL799(A) или Idemistu CVTF-EXI	вариатор CVT	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Антифриз, объём системы	5,5л	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	высококачественный гликолевый антифриз (рекомендованный компанией JAC)	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 172
Антифриз, тип	высококачественный гликолевый антифриз с долгим сроком службы	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 172
Антифриз, тип	50% жидкость антифриз на основе гликоля	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Тормозная жидкость, тип	оригинальная тормозная жидкость JAC	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 173
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Тормозная жидкость, объём	650мл ± 50мл	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 212
Топливный бак	45 л	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 17
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом 93 и выше	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 17
Момент затяжки колёс	90~110N m Н·м	—	Руководство JAC S3 (unknown (JAC S3)), стр. 199