



Kaiyi E5 (Руководство по эксплуатации Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kaiyi/e5/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,7±0,2 л	двигатель SQRE4T15C	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Класс / допуск масла	Класс API SM или выше	двигатель SQRE4T15C	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 172
Масло в КПП, объём	5,8±0,1 л	вариатор CVT (CVT25)	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Масло в КПП, объём	2,3±0,1 л	механическая КПП	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Масло в КПП, тип	CVTF WCF-1	вариатор CVT (CVT25)	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Масло в КПП, тип	SAE75W-90GL-4	механическая КПП	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Антифриз, объём системы	9±0,5 л	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Тормозная жидкость, тип	DOT4 (ERBP не ниже 230 °C, WERBP не ниже 155 °C)	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 161
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Тормозная жидкость, объём	750±50 мл	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Топливный бак	50 л	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 68

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	1±0,2 л	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 185
Размер шин	205/55R16, 205/50R17	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Размер шин	T125/60R16	запасное докатное колесо	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Размер дисков	16x6 1/2J, ET43/17x6 1/2J, ET43	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Давление в шинах, перед	220±10 кПа	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Давление в шинах, зад	220±10 кПа	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Давление при полной загрузке	420±20 кПа	запасное докатное колесо	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 184
Момент затяжки колёс	130±10 Нм Н·м	—	Руководство Kaiyi E5 (2022 (KAIYI E5)), стр. 144