



Mitsubishi Outlander (Outlander III): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масло в поддоне картера	4,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Класс / допуск масла	SM или выше	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 597
Класс / допуск масла	A3/B3, A3/B4 или A5/B5	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 597
Масло в КПП, объём	6,9 л	CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масло в КПП, объём	8,2 л	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масло в КПП, объём	0,4 л	дифференциал задней оси	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 655
Масло в КПП, объём	0,47 л	раздаточная коробка	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 655
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF1J4	CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF1J3	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil, классификация по API GL15, SAE 80	раздаточная коробка	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 655
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатели 2400 и 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Антифриз, объём системы	6,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 598
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог*2	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 601
Топливный бак	63 л	передний привод	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 24
Топливный бак	60 л	полноприводные автомобили	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 24
Бачок омывателя	3,7 л, 4,5 л*3	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Бачок омывателя	3,7 л	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654
Бачок омывателя	4,5 л	автомобили для России, Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдовы	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 654

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/70 R16 100H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Размер шин	225/55 R18 98H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Размер дисков	16 × 6 1/2 J	для шин 215/70 R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 609
Размер дисков	18 × 7 J	для шин 225/55 R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 609
Размер дисков	16 × 6 1/2J, 16 × 6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 651
Размер дисков	18 × 7J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 651
Размер дисков	16 × 6 1/2J, 16 × 6 1/2J	вылет 38 мм	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 651
Размер дисков	18 × 7J	вылет 38 мм	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 651
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/70 R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 225/55 R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/70 R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	шины 225/55 R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 606
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 569
АКБ, ёмкость	52 А·ч	тип 75D23L, двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 650
АКБ, ёмкость	55 А·ч	тип 80D26L, двигатели 2400 и 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 650

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	DILKR6D11G, FR6EI*1	двигатель 2000, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 650
Свечи зажигания	FR5EI	двигатель 2400, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 650
Свечи зажигания	DILKR7C11	двигатель 3000, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 650
Лампа ближнего света	55 Вт (H7)	Тип А, с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 625
Лампа дальнего света	60 Вт (HВ3)	Тип А, с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 625
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (PY21W)	Тип А (галогенные фары)	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 625
Лампа ПТФ	19 Вт (H16)	Тип А, с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi Outlander (Outlander III), стр. 625