Seres Aito M5 (Руководство по эксплуатации Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/seres/aito-m5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4 л	увеличитель пробега H15RT, при капитальном ремонте двигателя	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло при замене с фильтром	3,5 л	увеличитель пробега H15RT, при замене масляного фильтра	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Вязкость масла	0W/20	двигатель H15RT	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Класс / допуск масла	SP 0W/20	увеличитель пробега H15RT	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Замена масла, интервал	3000 км	увеличитель пробега (ДВС-генератор), первое ТО	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 197
Замена масла, интервал	10000 км	увеличитель пробега (ДВС-генератор), далее по регламенту	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 200
Масло в КПП, объём	1,7±0,1 л	редуктор CTZ196XY0P1	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, объём	2,0±0,1 л	редуктор CTZ196XY0P1 (второй вариант)	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, объём	1,7±0,1 л	редуктор CTZ196XY0P4	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, объём	3,0±0,5 л	редуктор SEP165	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, тип	ATF-VIETF-EMC	масло редуктора	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 199
Масло в КПП, тип	Castrol 805C	масло редуктора (вариант 2)	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 199

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	BOT 805C	редуктор CTZ196XY0P1	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, тип	BOT 805C	редуктор CTZ196XY0P4	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, тип	ATF-VI; ETF-EMC	редуктор SEP165	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, тип	ATF-VI ETF-EMC	редуктор SEP165	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Масло в КПП, тип	BOT 805C	редукторы CTZ196XY0P1 / CTZ196XY0P4	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Антифриз, объём системы	13,5±0,5 л	бак охлаждающей жидкости батареи питания, комплектации Flagship/Ultimate/Performance	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Антифриз, объём системы	13,0±0,5 л	бак охлаждающей жидкости батареи питания, комплектация Standard	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Антифриз, объём системы	8,7±0,5 л	двигатель 1.5T H15RT, жидкость -40	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Антифриз, объём системы	8,7±0,5 л	система охлаждения увеличителя пробега 1.5T H15RT	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 210
Тормозная жидкость, объём	700±50 мл	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 210
Топливный бак	56 л	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 207
Топливо	95# и выше	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 207
Бачок омывателя	3,7±0,2 л	моющая жидкость для ветрового стекла -35	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 211
Размер шин	255/50R19; 255/45R20	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	255/45R20	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Размер шин	255/50R19	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Размер дисков	8.5Jx20	для шин 255/45R20	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
Размер дисков	8Jx19	для шин 255/50R19	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
Давление в шинах, перед	2.8 атм	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
Давление в шинах, перед	2.8 атм	шины 255/50R19, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
Давление в шинах, перед	280 (2,8) бар	255/45R20, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Давление в шинах, перед	280 (2,8) бар	255/50R19, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Давление в шинах, зад	3.0 атм	шины 255/50R19, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
Давление в шинах, зад	280 (2,8) бар	255/45R20, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Давление в шинах, зад	280 (2,8) бар	255/50R19, без нагрузки	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Давление при полной загрузке	300 (3,0) бар	255/45R20	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Давление при полной загрузке	300 (3,0) бар	255/50R19	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 216
Момент затяжки колёс	135 н.м	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 209
АКБ, ёмкость	114 А·ч	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 206

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	LDK8RTIPLKR8HI	—	Руководство Seres Aito M5 (2022-2026 (AITO M5)), стр. 205