



Sollers Atlant (Руководство по эксплуатации Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/sollers/atlant/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4–4,5 л	двигатель Cummins	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Вязкость масла	0W-30	дизельный двигатель, температура 10 °C и ниже	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 132
Вязкость масла	SAE 0W-30	при более низких температурах (ниже –30 °C)	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Вязкость масла	SAE 15W-40	при температуре выше –15 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Вязкость масла	SAE 10W-40	при температуре выше –20 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Вязкость масла	SAE 5W-30	при температуре выше –30 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Класс / допуск масла	CH-4 и выше	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148
Класс / допуск масла	CH-4 и выше	все указанные классы вязкости, дизельные двигатели Евро-5	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2,2 л	6-ступенчатая механическая КПП	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 121
Масло в КПП, объём	2,4 л	6-ступенчатая механическая КПП	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Масло в КПП, тип	75W-90, GL-4	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Антифриз, объём системы	11,5 л	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Антифриз, тип	смесь 50 % концентрата на основе этиленгликоля и 50 % воды	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 134
Антифриз, тип	концентрация охлаждающей жидкости должна быть в пределах 50–60 %	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 134
Антифриз, тип	Антифриз –45#, –50#	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Тормозная жидкость, тип	DOT 4 по стандарту SAEJ1703	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 122
Тормозная жидкость, тип	DOT 4 (SAEJ1703, соответствует JG4 по GB10830-1998)	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 122
Тормозная жидкость, тип	DOT 5	холмистая местность / частые торможения	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 122

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Тормозная жидкость, объём	0,8–1,0 л	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 150
Топливный бак	80 л	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151
Топливо	0#	дизельный двигатель, температура окружающего воздуха выше 4 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 98
Топливо	-20#	дизельный двигатель, температура окружающего воздуха выше –14 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 98
Топливо	-35#	дизельный двигатель, температура окружающего воздуха выше –29 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 98
Топливо	-10#	дизельный двигатель, температура окружающего воздуха выше –5 °C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 98
Топливо	не ниже 92	бензиновый двигатель	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 99
Размер шин	185/75R16C	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Размер шин	215/75R16C	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	185R15LT	задние колеса	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151
Размер шин	215/75R16LT, 195/75R16LT, 185/75R16LT, 185R15LT	на передних колесах	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151
Размер шин	195/75R16LT	передние колеса	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151
Размер шин	225/70R15LT	стандартные шины	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151
Давление в шинах, перед	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16C и 185/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, перед	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, перед	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, перед	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16C и 215/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, перед	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, перед	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16C и 185/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, зад	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, зад	450 ± 10 кПа	шины 185/75R16C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, зад	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16C и 215/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, зад	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16LT	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Давление в шинах, зад	550 ± 10 кПа	шины 215/75R16C	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 142
Момент затяжки колёс	184–224 Н·м	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 109
АКБ, ёмкость	85 А·ч/70 А·ч А·ч	—	Руководство Sollers Atlant (2022-2026 (Sollers Atlant (длинная и короткая колесная база))), стр. 151