SsangYong Rexton (Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ssangyong/rexton/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	8,5 л	двигатели D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в двигателе (заправочный объём)	7,5 л	двигатель D20DT	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в двигателе (заправочный объём)	6 л	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в двигателе (заправочный объём)	9 л	двигатель G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,0 л	двигатель D20DTR, макс. объем при поставке	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Масло в двигателе (заправочный объём)	9,2 л	двигатель D27DT, макс. объем при поставке	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Масло в двигателе (заправочный объём)	9,2 л	двигатель D27DTP (как D27DT), макс. объем при поставке	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Масло в двигателе (заправочный объём)	9,8 л	двигатель G32D, макс. объем при поставке	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Вязкость масла	SAE 5W/30	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Класс / допуск масла	MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31 (без CDPF); MB Sheet 229.31 (с CDPF)	двигатель D20DT	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Класс / допуск масла	оригинальное моторное масло Ssangyong (соответствует спецификациям MB Sheet 229.51, SAE 5W/30)	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	оригинальное моторное масло Ssangyong (MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31)	двигатели D27DT/D27DTP, без CDPF	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 297
Класс / допуск масла	оригинальное моторное масло Ssangyong (MB Sheet 229.1 или 229.3 или 229.31; 229.31 для дизельных двигателей с CDPF)	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 297
Класс / допуск масла	MB Sheet 229.31	дизельные двигатели D27DT/D27DTP, с CDPF	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 297
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
Замена масла, интервал	5000 км	дизельный двигатель, первая замена	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
Масло в КПП, объём	8 л	5-ступ. АКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, объём	3,4 л	5-ступ. МКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, объём	9,5 л	6-ступ. АКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, объём	2,2 л	6-ступ. МКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, объём	1,1 л	раздаточная коробка, Full time (TOD) AWD	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 313
Масло в КПП, объём	1,4 л	раздаточная коробка, дизельный с непосредственным впрыском / бензиновый, Part Time	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 313
Масло в КПП, тип	Оригинальная жидкость Ssangyong (Shell ATF 134 или Fuchs ATF 134)	5-ступ. АКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, тип	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II)	5-ступ. МКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	Оригинальное масло Ssangyong (рабочая жидкость, ATF DEXRON II)	5-ступ. МКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, тип	Оригинальная рабочая жидкость Ssangyong (FUCHS TITAN ATF 3292)	6-ступ. АКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, тип	HD MTF 75W/85 (SHELL) или HK MTF 75W/85 (SK)	6-ступ. МКП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Масло в КПП, тип	Оригинальная жидкость Ssangyong (ATF DEXRON II или III)	раздаточная коробка	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 313
Антифриз, объём системы	11,0–11,5 л	двигатели D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Антифриз, объём системы	10,5–11,0 л	двигатель D20DT	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Антифриз, объём системы	8,5 л	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Антифриз, объём системы	11,5–12 л	двигатель G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Антифриз, объём системы	11.0–11.5 л	двигатель D27DT	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Антифриз, объём системы	11.0–11.5 л	двигатель D27DTP (как D27DT)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Антифриз, объём системы	11.5–12.0 л	двигатель G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 10
Антифриз, тип	Антифриз SYC-1025, соотношение антифриза и воды – 50:50, на основе органической кислоты, цвет: голубой	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Антифриз, тип	вода и антифриз, смешанные в пропорции 50:50	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 49

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	Оригинальная охлаждающая жидкость Ssangyong Антифриз SYC-1025, антифриз : вода = 50 : 50, на основе органической кислоты, цвет: голубой	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 300
Тормозная жидкость, тип	Оригинальная тормозная жидкость Ssangyong (DOT4)	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 1
Топливный бак	78 л	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 9
Топливо	бензин Премиум Евро с октановым числом 95	бензиновый двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 46
Топливо	дизельное топливо с цетановым числом 45 или выше	дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 46
Размер шин	235/75R 16	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер шин	255/70R 16	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер шин	255/60R 18	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер шин	175/90R 16	аварийное колесо	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер дисков	7,0J x 16	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер дисков	7,5J x 18	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер дисков	5.5J x 16	аварийное колесо	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер дисков	7,0J x 16	для шин 235/75R 16 и 255/70R 16	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Размер дисков	7,5J x 18	для шин 255/60R 18	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.2 бар	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 130
Давление в шинах, зад	2.2 бар	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 130
Давление при полной загрузке	4,13 бар	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 320
Момент затяжки колёс	120–140 Н·м	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 272
АКБ, ёмкость	90 Ач	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 12
Свечи зажигания	NGK: BKUR5ETZ-10	бензиновый двигатель G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 317
Зазор свечей	1±0,1 мм	G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 317
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа дальнего света	55 Вт	EC (дальн. + система DRL)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа дальнего света	55 Вт + 15 Вт	EC (дальн. + система DRL)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа габарита	Светодиоды	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа ПТФ	35 Вт	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Лампа стоп-сигнала	Светодиоды	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 344
Щётки стеклоочистителя	350 мм	задний очиститель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 93

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Щётки стеклоочистителя	500 мм	очиститель ветрового стекла	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 93