



УАЗ 3151 (Руководство по эксплуатации УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/uaz/3151/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	слой смазки между подшипниками 10-15 мм	смазка ступиц	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 126
[] Операция ТО	первая через 500 км пробега, далее при каждом ТО-2	подтяжка крепления картера рулевого механизма	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 129
[] Операция ТО	10° при усилии 7,35 Н (0,75 кгс), что соответствует 40 мм на ободу колеса	проверка свободного хода рулевого колеса	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 130
[] Операция ТО	18-24 месяцев	Замена щёток (резинолент) стеклоочистителя	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 200
[] Фильтры, замена	8000 км	воздушный фильтр	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 51
[] Тормозная жидкость, замена	один раз в два года	—	Руководство УАЗ 3151 (2000 (3151, 31512, 31514, 31519)), стр. 159