



Volvo C30 (Руководство по эксплуатации Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/c30/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,0 л	двигатель B4164S3 (1.6)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель B4204S3 (2.0)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель B4204S4 (2.0F)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло при замене с фильтром	5,8 л	двигатель B5254T7 (T5A)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло при замене с фильтром	3,8 л	двигатель D4162T (D2)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло при замене с фильтром	5,9 л	двигатель D5204T (D4A)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 293
Масло в КПП, объём	7,7 л	АКПП AW55-51	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	7,3 л	АКПП MPS6	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	7,0 л	АКПП TF-80SC	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	1,6 л	МКПП B6	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	2,1 л	МКПП IB5	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	1,9 л	МКПП M66	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,7 л	МКПП ММТ6	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Масло в КПП, объём	1,8 л	МКПП МТХ75	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 294
Размер шин	420 кПа	временное запасное колесо (Temporary Spare)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	195/65 R15	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/55 R16	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/50 R17	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	215/45 R18C	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; не устанавливается на модели 1.6 и 1.6D DRiVe	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/55 R16	двигатели T5, D3, D4	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/50 R17	двигатели T5, D3, D4	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	215/45 R18	двигатели T5, D3, D4	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/55 R16	двигатель D2	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	205/50 R17	двигатель D2	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Размер шин	215/45 R18	двигатель D2	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	420 кПа	временное запасное колесо (Temporary Spare); скорость до 80 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	250 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	240 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	240 кПа	двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	270 кПа	двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	250 кПа	двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	240 кПа	двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	420 кПа	временное запасное колесо (Temporary Spare); скорость до 80 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	260 кПа	задний; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	260 кПа	задний; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	260 кПа	задний; двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	270 кПа	задний; двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	260 кПа	задний; двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	260 кПа	задний; двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	280 кПа	перед; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 195/65 R15 и 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	280 кПа	перед; двигатели T5, 1.6, 2.0F, 2.0; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	280 кПа	перед; двигатели T5, D3, D4; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	290 кПа	перед; двигатели T5, D3, D4; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	280 кПа	перед; двигатель D2; шина 205/55 R16; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	250 кПа	перед; двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Давление при полной загрузке	280 кПа	перед; двигатель D2; шины 205/50 R17 и 215/45 R18; скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 198
Момент затяжки колёс	130 Н·м	литые (алюминиевые) диски — высокие колёсные гайки (тип 2)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 194
Момент затяжки колёс	110 Н·м	стальные диски — низкие колёсные гайки (тип 1)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	110 Н·м	колёсные гайки с фиксацией (блокирующие)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 195
АКБ, ёмкость	60 А·ч	—	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 300
АКБ, пусковой ток	590 А	—	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 300
Лампа ближнего света	55 H7 Вт	автомобили с галогеновыми фарами	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 300
Лампа дальнего света	55 H7 Вт	автомобили с ABL (Active Bending Lights)	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 300
Лампа дальнего света	65 H9 Вт	автомобили с галогеновыми фарами	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 300
Лампа габарита	5 W5W BV LL Вт	передние габаритные/стояночные огни	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 301
Лампа поворотника (перед)	24 PY24WSW Вт	передние указатели поворота	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 301
Лампа ПТФ	55 H8 Вт	передние противотуманные фары	Руководство Volvo C30 (2011 (Volvo C30 MY11)), стр. 301