



Volvo V50 (Руководство по эксплуатации Volvo V50 (2010 (V50))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/v50/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,8 л	двигатель 1.6D (D4164T), масло WSS-M2C913-B	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 284
Масло при замене с фильтром	5,0 л	двигатель 2.0D (D4204T), масло WSS-M2C913-B	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 285
Масло при замене с фильтром	6,0 л	двигатель D5 (D5244T8/T9/T13), масло ACEA A5/B5 SAE 0W-30	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 286
Масло в КПП, объём	2,1 л	двигатель 1.6 бензин, 5-ступ. механическая КПП IB5	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	1,8 л	двигатель 1.8 бензин, 5-ступ. механическая КПП MTX75	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	1,8 л	двигатель 1.8F Flexifuel, 5-ступ. механическая КПП MTX75	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	1,8 л	двигатель 2.0 бензин, 5-ступ. механическая КПП MTX75	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	5,5 л	двигатель 2.0 бензин, автоматическая КПП MPS6	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	7,7 л	двигатель 2.4 бензин, автоматическая КПП AW55-51	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	2,1 л	двигатель 2.4i бензин, 5-ступ. механическая КПП M56	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	7,7 л	двигатель 2.4i бензин, автоматическая КПП AW55-51	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	1,9 л	двигатель T5 бензин, 6-ступ. механическая КПП M66	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Масло в КПП, объём	7,7 л	двигатель T5 бензин, автоматическая КПП AW55-51	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 287
Размер шин	195/65 R15, 205/55 R16	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Размер шин	205/55 R16	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Размер шин	205/50 R17, 215/45 R18	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Размер шин	205/55 R16	двигатели T5, T5 AWD	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Размер шин	205/50 R17, 215/45 R18	двигатели T5, T5 AWD	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18	двигатель D5	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Размер шин	T125/85 R16	запасное колесо (временное, Temporary Spare)	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 195/65 R15, 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	250 кПа	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 195/65 R15, 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатели 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатели 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	250 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	220 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	270 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	210 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	260 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, перед	270 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, перед	420 кПа	запасное колесо T125/85 R16; скорость 0–80 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 195/65 R15, 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	210 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, зад	220 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление в шинах, зад	420 кПа	запасное колесо T125/85 R16; скорость 0–80 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 195/65 R15, 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	280/260 кПа	двигатели 1.6, 1.8, 1.8F, 2.0, 1.6D; шины 195/65 R15, 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	280/260 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	280/260 кПа	двигатели 2.4, 2.4i, 2.0D; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	290/270 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	280/260 кПа	двигатели T5, T5 AWD; шины 205/55 R16; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 188
Давление при полной загрузке	250/250 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление при полной загрузке	290/270 кПа	двигатель D5; шины 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189
Давление при полной загрузке	420/420 кПа	запасное колесо T125/85 R16; скорость 0–80 км/ч; максимальная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo V50 (2010 (V50)), стр. 189